

Montageanleitung für die LED Deckenleuchte 9925/5 „Flex D5“

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

- 2x Anschlussklemme -1-
- 1x Innensechskantschlüssel SW2 -6-

Montagehinweis

Bitte beachten:

Installation nur durch Fachpersonal

- ▶ Alle Transportsicherungen entfernen.
- ▶ Unbedingt mitgelieferte Anschlussklemmen verwenden !



Anschlussklemme

- ▶ Zur Feineinstellung des Gelenks am Leuchtenkopf (Stellschraube -5-) liegt ein Innensechskantschlüssel SW2 -6- bei.
- ▶ Ersetze jedes zerbrochene Schutzglas.

Austauschbarkeit der LED-Platinen:

Achtung: Netzspannung LED.

Austausch der LED-Platinen nur durch Fachpersonal.

Montageanleitung

Bild 1

- I- **Deckenanschluss spannungsfrei machen !**
- II- Abdeckplatte -4- abnehmen. (**Magnetverbindung**)
- III- Leuchte -2- mit Schrauben/Dübeln an der Decke befestigen.
- IV- Leuchte -2- erden (Schraube -3-)
- V- Netzanschluss mithilfe der mitgelieferten Anschlussklemmen -1- durchführen.
- VI- Abdeckplatte -4- hochheben.

Technische Information

- ▶ Diese Leuchte ist dimmbar mit Phasenabschnittdimmer. (Möglichst kleine Mindestlast)

